

Универсальное решение для бытового насоса

# Контроллер реле давления

## ET-59

5 в 1

Реле давления,  
реле сухого хода,  
обратный клапан,  
манометр,  
тройник

1

Гарантия  
1 год

### ПРИСОЕДИНЕНИЕ 1"

Не сокращает сечение  
протока

### КОМПАКТНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС

- IP 65 Полностью защищён от попадания прямых струй воды, влаги и пыли, IP 65
- Малый вес устройства 500 грамм и габариты 190x100x140 мм
- Возможна установка устройства в любом месте и положении горизонтальном или вертикальном перед первой точкой водозабора

### НЕЗАВИСИМАЯ РЕГУЛИРОВКА Порогов Давления

нижнего P<sub>min</sub> и верхнего P<sub>max</sub>,  
наглядная индикация на манометре

### ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

**Режим 1** (зеленый индикатор) – работа с гидроаккумулятором. Насос запускается при снижении давления до (P<sub>min</sub>) или при резком падении давления. Останавливается насос при достижении давления (P<sub>max</sub>). Если такое значение не установлено, насос отключится через 8-11 секунд

**Режим 2** (красный индикатор) – работа по потоку. Насос включается при снижении давления до (P<sub>min</sub>) и продолжает работу пока не прекратится забор воды, и поток, проходящий через устройство не обнулится, отключение произойдет с задержкой 7-15 секунд

**Встроенные опции:** манометр, защита от сухого хода на всех режимах, обратный клапан



Электропитание  
220-240 В

Макс. ток  
10 А

Макс. мощность  
1,1 кВт

Степень защиты  
IP 65

Макс. температура воды  
60 °С

Рабочее давление  
1-10 бар

### КАБЕЛИ

подключения к насосу  
и сети входят в комплект  
поставки

 **Рутектор**

«Рутектор» – официальный дистрибьютор  
и импортер продукции ET-Controllers, г. Москва  
8 800 100-00-69 | info@rutector.ru | rutector.ru